

## KRYTECH 609 & 809

Guanti di protezione dai tagli di colore nero che combinano flessibilità e durata superiore

PROTEZIONE **DAI TAGLI**LAVORI DI **PRECISIONE**AMBIENTE **ASCIUTTO** 



**KRYTECH 609** 

**KRYTECH 809** 

Una soluzione per ogni mano al lavoro



# SOLUZIONI MAPA

**KRYTECH 609 & 809** 













Il multifilamento leggero in HDPE offre una sensazione di **freschezza** sulla pelle e garantisce **una facile calzata**.

L'avanzata tecnologia di lavorazione a maglia intrecciata consente ai filati più morbidi di essere a contatto con la pelle, per un buon **comfort** e **flessibilità**.



Il resistente rivestimento sul palmo in poliuretano garantisce una buona durata.

Il **colore scuro** limita la visibilità delle macchie sui guanti e favorisce un uso più duraturo in ambienti sporchi.



#### KryTech 809

tra pollice e indice grazie al **rinforzo in nitrile** che protegge il guanto da eventuali danni precoci in guesta zona molto esposta



Eccellente sensibilità tattile compatibile con qualsiasi tipo di dispositivo touch screen.

Questo aiuta i lavoratori a restare **produttivi** e **protetti** poiché non hanno bisogno di togliersi i guanti.

L'idoneità per l'utilizzo del touch screen permane dopo il lavaggio.



**Lavabili** fino a 5 volte a 40°C senza alcuna alterazione delle prestazioni, consentendo di prolungare la **durata** dei guanti e di ridurre gli sprechi.



Senza silicone per evitare tracce e difetti su lamiera e vetro prima della verniciatura.

Ottimizzazione delle singole confezioni per limitare i rifiuti di plastica.

STANDARD 100 di OEKO-TEX®

#### APPLICAZIONI & INDUSTRIE

**KryTech 609** e **KryTech 809** sono guanti per uso generale, adatti a un'ampia gamma di settori industriali nell'ambito di applicazioni lavorative che richiedono un livello di **protezione dai tagli** leggero in **ambienti asciutti e sporchi**.







#### PER LE SEGUENTI INDUSTRIE

Automobilistica Elettrodomestici Edile Metallurgica Trasporti e logistica Meccanica Aeronautica

### SPECIFICHE PRODOTT

Guanti per uso generale che offrono una **protezione dai tagli** leggera senza compromessi su **flessibilità** e **durata**.

	KRYTECH 609	KRYTECH 809	
Nome prodotto	Touch B	Rinforzo  Oollice e in o	
Livello di protezione dai tagli	PROTEZIONE DAI TAGLI LIVELLO B		
Norme	EN 388 ISO 13997: 9,5N (968g)		
Fodera	Supporto tessile in HDPE a maglia privo di cuciture e in fibre composite		
Aghi	13		
Rivestimento	Poliuretano		
Colore	Nero		
Lunghezza	21-27 cm		
Taglie disponibili	5 6 7 8 9 10 11		
Lavabile	5 volte a 40 °C		
Confezionamento	1 paio confezionato singolarmente 1 confezione multipla da 12 paia 48 paia per cartone		
Vantaggi	STANDARD 100 di OEF	STANDARD 100 di OEKO-TEX® - Senza silicone	

Gli ambienti di lavoro presentano una varietà di rischi. Mapa Professional ti offre una gamma completa di guanti e manichette di protezione. Visita il nostro sito web mapa-pro.it

