



KRYTECH 580, 599 & 600: RESISTENZA AI TAGLI E AL CALORE DA CONTATTO

SPECIFICHE TECNICHE

- Impermeabilità all'olio garantita
- Riducono il rischio di dermatiti assicurando la protezione dai tagli
- GRIP & PROOF**
 - Il rivestimento Grip&Proof assicura una presa eccellente in ambienti oleosi e riduce l'affaticamento muscolare aumentando la produttività
 - Eccellente resistenza all'abrasione grazie al rivestimento in nitrile

Referenza	KRYTECH 580	KRYTECH 599	KRYTECH 600
Immagine e pittogrammi	<p>Cat. 3 ISO 13997: 6N (612G) 4342B ISO 18889 X1XXXX</p>	<p>Cat. 3 ISO 13997: 6N (612G) 4342B ISO 18889 X1XXXX</p>	<p>Cat. 3 ISO 13997: 6N (612G) 4342B ISO 18889 X1XXXX</p>
Finitura interna	Supporto tessile senza cuciture in fibre HDPE	Supporto tessile senza cuciture in fibre HDPE	Supporto tessile senza cuciture in fibre HDPE
Finitura esterna	Dorso aerato	Rivestito per 3/4	Totalmente rivestito
Lunghezza	23-28	23-28	23-28
Industrie	Industria automobilistica/ meccanica, Industria del vetro e Manutenzione in ambienti umidi	Industria automobilistica/ meccanica	Industria automobilistica/ meccanica, Manutenzione in ambienti umidi, Manutenzione macchine e Lavorazione del vetro