

PERCHÈ SCEGLIERE I GUANTI LAVABILI MAPA PROFESSIONAL?



Rispettosi dell'ambiente



Risparmio



Facili da pulire



Prestazione del prodotto garantita

I consumatori dell'industria dei DPI si aspettano nuove soluzioni di alta qualità, rispettose dell'ambiente e che consentano di risparmiare sui costi. **MAPA Professional** fornisce una serie di guanti che possono essere utilizzati più volte pur mantenendo le prestazioni, essendo conformi alle norme igieniche e garantendo un livello di protezione.

La **R&S di MAPA Professional** ha sviluppato e testato guanti lavabili che possono essere puliti e riutilizzati.

I guanti **MAPA Professional** sono realizzati in tessuto senza cuciture e rivestiti in gomma naturale, nitrile o poliuretano, sul palmo e sulle dita. Questi fantastici materiali sono lavabili in lavatrice e asciugabili in asciugatrici.

Nel rispetto delle linee guida per il lavaggio dei guanti, **MAPA Professional** garantisce la stabilità delle prestazioni del prodotto dopo la pulizia.

Esempi di postazioni di lavoro:



Stampaggio



Assemblaggio di ponteggi



Manipolazione di pezzi taglienti

Lava i guanti MAPA per prolungarne la vita utile!



GUIDA AL LAVAGGIO DEI GUANTI

Scopri la selezione
MAPA Professional testata
e conforme alla norma
EN ISO 21420



GUIDA AL LAVAGGIO

MAPA PROFESSIONAL

Conforme alle norme Internazionali con una definizione rigorosa delle prestazioni dei test di pulizia dei guanti

• La norma **EN ISO 21420** è una norma di riferimento che specifica i requisiti generali e le procedure di test relative alla progettazione, costruzione, innocuità, comfort, efficienza e test di pulizia dei guanti nonché la marcatura e le informazioni fornite dal fabbricante applicabili a tutti i guanti di protezione.

Prestazioni del test di pulizia secondo il Regolamento EN ISO 21420: Se non diversamente specificato, tutti i test richiesti nella presente norma, come nelle norme specifiche per i guanti di protezione, devono essere eseguiti sui guanti non utilizzati.

Se vengono fornite istruzioni per la cura, i test relativi alle prestazioni e le norme specifiche devono essere eseguiti sui guanti, prima e dopo essere stati sottoposti al massimo numero raccomandato di cicli di pulizia contenuto all'interno delle istruzioni di pulizia. I livelli di prestazione sono dati dai risultati più bassi ottenuti prima e dopo la pulizia.

Per fornire la migliore soluzione di sicurezza MAPA Professional sceglie di seguire le norme Internazionali che specificano il tipo di lavaggio

• **ISO 6330** è la Norma Internazionale che specifica le procedure di lavaggio e asciugatura per test tessili.

• **ISO 3175-2** è la Norma Internazionale che specifica le procedure di lavaggio a secco con macchine commerciali per la pulizia a secco.



MAPA Professional è conforme alla norma EN ISO 21420 e alle norme di pulizia ISO 6330, ISO 3175-2 e garantisce la stabilità delle prestazioni del prodotto dopo il lavaggio.

Le linee guida relative al lavaggio dei guanti MAPA Professional sono disponibili nelle Schede tecniche dei prodotti su mapa-pro.it.

Gamma prodotto	Guanto	Riferimento	Norma	Lavabile	Condizioni di lavaggio	Condizioni di asciugatura	Come lavare?	Norme per il lavaggio
KRYTECH Protezione dai tagli		531	4X42C	1x	40°C	Aria aperta	Lavaggio standard Programma sintetici	EN ISO 6330
		532	334XB	5x	60°C	60°C	Lavaggio standard Programma sintetici	EN ISO 6330
		538	4X4XD	5x	60°C	60°C	Lavaggio standard Programma sintetici	EN ISO 6330
		557	4343B	5x	40°C	60°C	Lavaggio standard Programma sintetici	EN ISO 6330
		558	4343B	5x	40°C	60°C	Lavaggio standard Programma sintetici	EN ISO 6330
		579	4342B	5x	40°C	60°C	Lavaggio standard Programma sintetici	EN ISO 6330
		582	4X43B	5x	60°C	60°C	Lavaggio standard Programma sintetici	EN ISO 6330
		584	4342B	5x	40°C	60°C	Lavaggio standard Programma sintetici	EN ISO 6330
		585	4X42C	3x	60°C	60°C	Lavaggio standard Programma sintetici	EN ISO 6330
		586	4X43D	3x	60°C	60°C	Lavaggio standard Programma sintetici	EN ISO 6330
		588	4343B	5x	60°C	60°C	Lavaggio standard Programma sintetici	EN ISO 6330
		601	1X4XC	1x	40°C	Aria aperta	Lavaggio standard Programma sintetici	EN ISO 6330
		610	4X43C	3x	60°C	60°C	Lavaggio standard Programma sintetici	EN ISO 6330
		615	4X43D	3x	60°C	60°C	Lavaggio standard Programma sintetici	EN ISO 6330
		622	4X43E	5x	60°C	60°C	Lavaggio standard Programma sintetici	EN ISO 6330
		832	4X43E X1XXXX	5x		Delicato	Solo lavaggio a secco	EN ISO 3175-2
		836	4X43D X1XXXX	5x		Delicato	Solo lavaggio a secco	EN ISO 3175-2
		838	2X4XE	20x	90°C	60°C	Lavaggio standard Programma sintetici	EN ISO 6330
ULTRANE Lavori di precisione		500	* 4121X	5x	60°C	60°C	Lavaggio standard Programma sintetici	EN ISO 6330
		510	4131X	1x	40°C	Aria aperta	Lavaggio standard Programma sintetici	EN ISO 6330
		541	4121A X1XXXX	1x	40°C	Aria aperta	Lavaggio standard Programma sintetici	EN ISO 6330
TEMPICE Protezione termica		700	3222X O2X	5x	60°C	60°C	Lavaggio standard Programma sintetici	EN ISO 6330

*Se utilizzato per la protezione da pesticidi: lavabile 3 volte a 40°